



LDX-RTB 4.0 Ultra

Полуавтоматический паковщик
коробов случайных размеров

Увеличивает продуктивность

Увеличенная пропускная способность благодаря скорости 56 м в минуту и практически запатентованной технологии усовершенствованного движения головки.

Упрощает обслуживание

Легкий доступ к моторам, электрокомпонентам и ленте при повседневном уходе за оборудованием.

Эксплуатационная гибкость

Работает как с полупустыми, так и с переполненными коробами на 30-80% быстрее аналогов соперников, используя верхний пневматический картридж с лентой.

Надежная конструкция

Узел верхнего привода движется по приводному валу Thomson' и по линейным опорам качения.

LDX-RTB 4.0 Ultra

Полуавтоматический паковщик коробов случайных размеров

LDX-RTB 4.0 Ultra это новейшая и скоростная машина в линейке паковщиков коробов the Little David®. Сконструированная для производств, где скорость и многозадачность - приоритет, LDX-RTB 4.0 Ultra работает как с полупустыми, так и с переполненными коробами на 30-80% быстрее аналогов соперников.

При конструировании опирались на обратную связь от пользователей о типичных помехах при упаковке. С преимущественной скоростью в промышленности 56,39 м/мин и практически запатентованной технологией усовершенствованного движения головок, а также с эксплуатационными данными с PLC Allen-Bradley на HMI дисплее, LDX-RTB 4.0 Ultra выполняет работу на такой скорости и с такой надежностью, на которую раньше нельзя было и рассчитывать в данном сегменте рынка.

Характеристики и преимущества

■ Производительность

■ Повышена благодаря скорости 56 м/мин и практически запатентованной технологии усовершенствованного движения.

■ Эксплуатационные характеристики, передаваемые 850 PLC

Allen-Bradley на HMI дисплее.

■ Запечатывает хлипкие, полупустые и переполненные коробки на высокой скорости.

■ Надежная конструкция, рассчитанная на большие объемы.

■ Запечатывает коробки на 30-80% быстрее аналогов соперников.

■ Многозадачность

■ Широкая размерная линейка коробов.

■ Легкий доступ к моторам, электрокомпонентам и ленте.

■ Долговечность

■ Узел верхнего привода двигается по приводному валу Thomson и по линейным опорам качения.

■ Долговечные бесконтактные сенсоры активируют настройки габаритов.

■ Безопасность

■ Узел верхнего привода блокируется при отсутствии подачи воздуха или электричества.

Моторы индивидуально защищены от перегрева в результате перегрузки.

Optional equipment

- Spare parts kit
- Pneumatic bottom cartridge
- Spare tape cartridge
- Dual locking casters
- Roller bed extension
- Alternate conveyor height
- 3 phase electrical package (any voltage)
- Exit transfer table (roller bed)
- Air dryer
- Low tape alarm



pack

bundle

unitize

warehouse

transport



LDX-RTB 4.0 Ultra Характеристики

Электропитание	115 вольт 60 Hz, однофазный
Сжатый воздух	7 SCFM @ 85 psi
Рабочая скорость	185 футов /мин (56.39 м/мин)
Размеры коробов	Длина: 6" - без ограничений Ширина: 5-1/2" - 26" Высота: 3-1/2" - 24.5"*
Размеры машины	59-7/8" (152.08 см) высота 46-1/4" (117.45 см) длина 37" (93.98 см) ширина
Вес	570 фунтов. (258 кг.), без ящика
Высота конвейера	22 1/4" to 28 1/4" Стандарт Запросите завод на наличие других высот
3-2-1 Ограничение гарантии	3 года - картриджи с лентой 2 года- Система привода в сборе/, мотор/редуктор 1 год- Все остальное за исключением изнашивающихся и движущихся частей
Упаковочный материал	Лента, чувствительная к давлению

*Consult factory for cases with heights less than 3 1/2"



SIGNODE

Loveshaw/Little David
1-800-572-3434