

Стальная упаковочная лента ТУ 24.32.10-011-94835001-2017



ООО «АЕТ-Техно»

141013, Российская Федерация, Московская область, городской Мытищи,
город Мытищи, улица Угольная, дом 4, строение 2, каб. 17 Тел.: (495) 221-36-73/74
ИНН 5029176447, КПП 502901001

Характеристики стальной упаковочной ленты типа UMC 800 1,0 x 32

Марка стали:	углеродистая сталь
Характеристика ленты:	холоднокатаная, нагартованная, патентированная
Ширина (стандарт)	(мм) 31,75 ±0,5
Повышенная точность	(мм) ±0,2
Толщина	(мм) 1,00 ±0,08
Повышенная точность	(мм) ±0,04
Сопротивление разрыву Не менее	(Н/мм ²) 800
Относительное Удлинение (А 100)(не менее.)	4%
Кромки	со снятой фаской
Отделочное покрытие	черный лак и воск
Количество ленты в кг	(м/кг) 4

Стандартная упаковка:

тип рулона	однорядная намотка
внешний диаметр	(мм) ок. 650
внутренний диаметр	(мм) ок. 406
ширина	(мм) ок. 32
вес	(кг) ок. 50
размер поддона	(мм) 750x650x150
число рулонов на поддоне	(шт.) 20
вес поддона	(кг) ок. 950
общая высота	(мм) ок. 790